

Technische Daten „IKEA FAMILY LIVE“

Anzeigendisposition:

G+J Corporate Media GmbH
Anzeigenabteilung
Maike Tabel
Brieffach 11
20444 Hamburg
Tel.: 040-3703-5313
Fax: 040-3703-5302
E-Mail: tabel.maike@guj.de



Dateiformate

Adobe-PDF X-1a



Modus: CMYK

Schriften sind einzubinden. Negative Schriften sollten mindestens 8 Punkt groß sein und feine Serifen sind zu vermeiden. Multiple-Master-Schriften dürfen nicht verwendet werden.

Doppelbyte Schriften dürfen ebenfalls nicht verwendet werden. True Type Schriften sollten nicht verwendet werden - sie müssen ggf. freigegeben werden. Bitte keine

Schriftenmodifizierungen, wie bold oder italic, verwenden.

Bilder sind einzubinden. Minimale Auflösungen für Strichbilder: 1200 dpi, für CT 304 dpi.

Die Qualität der JPEG-komprimierten Bilder wird durch den Anlieferer bestimmt.

Eingebettete ICC-Profile werden nicht ausgewertet.

Übertragungsprogramme

ISDN: (auf Anfrage)

telefonische Voranmeldung unter 040/3703-5313.

Faxversand an 040/3703-5302 ist erforderlich.

Profile

Platzierung: Gesamtes Heft, Offset nach ISO 12647-2

Profil: ISO Coated v2 300% (ECI), Papierklasse Papiertyp 1 und 2, glänzend oder matt gestrichen
Bilderdruck

Herstellung/ Produktion

Platzierung: Gesamtes Heft, Offset nach ISO 12647-2

Strichstärken 4C: pos. 0,05 mm - neg. 0,05 mm.

Strichstärken SW: pos. 0,05 mm - neg. 0,05 mm.

Flächendeckung: 300%. Farbreihenfolge: CMYK.

Unbunt-Aufbau: Keine Angabe.

Heftverarbeitung: Drahtheftung

Heftformat (Breite x Höhe): 215 x 260 mm

Satzspiegel (Breite x Höhe): 195 x 240 mm

Beschnittzugaben (in mm): links 5.00, rechts 5.00, oben 4.00, unten 4.00

Proofs

Platzierung: Gesamtes Heft, Offset nach ISO 12647-2

Der Proof muss beschriftet sein mit: Name des zu belegenden Titels, Anzeigenname und Ausgabe, Telefonnummer und Name des Herstellers, Herstellungsdatum.

Der Proof muss 1:1 vom gelieferten Datenbestand erstellt sein.

WICHTIG!

Heftverarbeitung / Bundüberlauf:

Wird bei den Motiven von der Druckerei berücksichtigt. Die über den Bund laufenden Texte bitte je Seite 2 mm aus dem Bund ziehen.

Hinweis zur Produktion: Eingebettete ICC-Profile werden nicht ausgewertet.