

# Technische Daten Volkswagen Magazin

## Anzeigendisposition:

G+J Corporate Editors GmbH  
Anzeigenabteilung  
Maïke Tabel  
Brieffach 11  
20444 Hamburg  
Tel.: 040-3703-5313  
Fax: 040-3703-5302  
E-Mail: tabel.maïke@guj.de

## Produktionsablauf/Technik:

Peter Becker GmbH  
Thomas Brand  
Delpstr.15  
97084 Würzburg  
Tel.: 0931-45077-12  
Fax: 0931-45077-11  
E-Mail: thomas.brand@becker-medien.de



## Dateiformate

**Adobe-PDF X/3** Stand 2002



**Modus:** CMYK

Schriften sind einzubinden. Negative Schriften sollten mindestens 8 Punkt groß sein und feine Serifen sind zu vermeiden. Multiple-Master-Schriften dürfen nicht verwendet werden.

Doppelbyte Schriften dürfen ebenfalls nicht verwendet werden. True Type Schriften sollten nicht verwendet werden - sie müssen ggf. freigegeben werden. Bitte keine Schriftenmodifizierungen, wie bold oder italic, verwenden.

Bilder sind einzubinden. Minimale Auflösungen für Strichbilder: 1200 dpi, für CT 304 dpi.

Die Qualität der JPEG-komprimierten Bilder wird durch den Anlieferer bestimmt.

Eingebettete ICC-Profile werden nicht ausgewertet.

## Übertragungsprogramme

ISDN: (auf Anfrage)

telefonische Voranmeldung unter 040/3703-5313.

Faxversand an 040/3703-5302 erforderlich.

## Anlieferung Druckunterlagen:

Die zentrale digitale Druckunterlagen-Annahme erfolgt über: [www.duon-portal.de](http://www.duon-portal.de) Support erhalten Sie unter: [support@duon-portal.de](mailto:support@duon-portal.de)

Telefon Hotline: 040/3741-1750



## Profile

Platzierung: Innenteil, Offset nach ISO 12647-2

Profil: ISO Coated v2 300% (ECI), Papierklasse Papiertyp 1 und 2, glänzend oder matt gestrichen  
Bilderdruck

Platzierung: Umschlag, Bogen-Offset

Profil: ISO Coated v2 300% (ECI), Papierklasse Papiertyp 1 und 2, glänzend oder matt gestrichen  
Bilderdruck

## Herstellung/ Produktion

Platzierung: Innenteil, Offset nach ISO 12647-2

Strichstärken 4C: pos. 0,05 mm - neg. 0,05 mm.

Strichstärken SW: pos. 0,05 mm - neg. 0,05 mm.

Flächendeckung: 300%. Farbreihenfolge: CMYK.

Platzierung: Umschlag, Bogen-Offset

Strichstärken 4C: pos. 0,05 mm - neg. 0,05 mm.

Strichstärken SW: pos. 0,05 mm - neg. 0,05 mm.

Flächendeckung: 300%. Farbreihenfolge: CMYK.

**Heftverarbeitung:** geklebt (gelumbeckt)

**Heftformat** (Breite x Höhe): 210 x 280 mm

**Satzspiegel** (Breite x Höhe): 183 x 256 mm

**Beschnittzugaben** (in mm): links 5.00, rechts 5.00, oben 5.00, unten 5.00

## Proofs

Platzierung: Innenteil, Offset nach ISO 12647-2

Der Proof muss beschriftet sein mit: Name des zu belegenden Titels, Anzeigenname und Ausgabe,

Telefonnummer und Name des Herstellers,

Herstellungsdatum. Der Kontaktproof muss 1:1 vom angelieferten Datensatz gefertigt sein

und den Ugra/Fogra-Medienkeil enthalten.

Platzierung: Umschlag, Bogen-Offset

Der Proof muss beschriftet sein mit: Name des zu belegenden Titels, Anzeigenname und Ausgabe,

Telefonnummer und Name des Herstellers.

Der Kontaktproof muss 1:1 vom angelieferten Datensatz gefertigt sein und den Ugra/Fogra-Medienkeil enthalten.

## WICHTIG!

### Hinweis zur Produktion:

Geringe Farb- und Tonwertabweichungen sind durch das Druckverfahren bedingt. Reklamationen aufgrund nicht korrekter Druckunterlagen können vom Verlag nicht anerkannt werden. Ein Proofversand findet nicht statt.