

## Technische Daten Neues Zuhause

### Anzeigendisposition:

G+J Corporate Editors GmbH  
Anzeigenabteilung  
Anna-Ulrike Soldat  
Brieffach 11  
20444 Hamburg  
Tel.: 040-3703-5304  
Fax: 040-3703-5302  
E-Mail: soldat.anna-ulrike@guj.de

### Anlieferung Druckunterlagen:

Prinovis Itzehoe GmbH & Co. KG  
Jürgen Stimming  
Am Voßbarg  
25524 Itzehoe  
Tel.: 04821-777-369  
Fax: 04821-777-739  
E-Mail: bh-anzeigen.itzehoe@prinovis.com



### Dateiformate

**Adobe-PDF X/3** Stand 2002

**Modus:** CMYK

**Schriften** sind einzubinden. Negative Schriften sollten mindestens 8 Punkt groß sein und feine Serifen sind zu vermeiden. Multiple-Master-Schriften dürfen nicht verwendet werden. Doppelbyte Schriften dürfen ebenfalls nicht verwendet werden. True Type Schriften sollten nicht verwendet werden - sie müssen ggf. freigegeben werden. Bitte keine Schriftenmodifizierungen, wie bold oder italic, verwenden.

**Bilder** sind einzubinden. Minimale Auflösungen für Strichbilder: 1200 dpi, für CT 304 dpi. Die Qualität bei JPEG-komprimierten Bildern wird durch den Anlieferer bestimmt. Eingebettete ICC-Profile werden nicht ausgewertet.



### Übertragungsprogramme

ftp: auf Anfrage  
ISDN: auf Anfrage

### Anlieferung Druckunterlagen:

Die zentrale digitale Druckunterlagen-Annahme erfolgt über: [www.duon-portal.de](http://www.duon-portal.de) Support erhalten Sie unter: [support@duon-portal.de](mailto:support@duon-portal.de), Telefon Hotline: 040/3741-1750



### Profile

Platzierung: Innenteil, Tiefdruck nach PSR Prozess  
Standard Tiefdruck  
Profil: PSRgravureLWC, Papierklasse LWC

Platzierung: Umschlag, Offset nach ISO 12647-2  
Profil: ISO Coated v2 300% (ECI), Papierklasse  
Papiertyp 1 und 2, glänzend oder matt gestrichen  
Bilderdruck

### Herstellung/ Produktion

Platzierung: Innenteil, Tiefdruck nach PSR Prozess  
Standard Tiefdruck

Strichstärken 4C: pos. 0,25 mm - neg. 0,35 mm.  
Strichstärken SW: pos. 0,25 mm - neg. 0,5 mm.  
Flächendeckung: 340%. Unbunt-Aufbau: Kein UCR/  
GCR.

Platzierung: Umschlag, Offset nach ISO 12647-2  
Strichstärken 4C: pos. 0,05 mm - neg. 0,05 mm.  
Strichstärken SW: pos. 0,05 mm - neg. 0,05 mm.  
Flächendeckung: 300%.

**Heftverarbeitung:** geheftet

**Heftformat** (Breite x Höhe): 215 x 280 mm

**Beschnittzugaben** (in mm): links 5,00, rechts 5,00, oben 5,00, unten 5,00

### Proofs

Platzierung: Innenteil, Tiefdruck nach PSR Prozess  
Standard Tiefdruck. Der Proof muss beschriftet sein mit:  
Name des zu belegenden Titels, Anzeigenname und  
Ausgabe, Telefonnummer und Name des Herstellers.  
Der Kontraktproof muss 1:1 vom angelieferten Datensatz  
gefertigt sein und den Ugra/Fogra-Medienkeil enthalten.

Platzierung: Umschlag, Offset nach ISO 12647-2  
Der Proof muss beschriftet sein mit: Name des zu  
belegenden Titels, Anzeigenname und Ausgabe,  
Telefonnummer und Name des Herstellers.  
Der Kontraktproof muss 1:1 vom angelieferten Datensatz  
gefertigt sein und den Ugra/Fogra-Medienkeil enthalten.

## WICHTIG!

Profile:

Die im PSR Prozess Standard Tiefdruck hergestellten Daten werden von der Druckerei mit einer Standard-Umwandlung an den Druck-Farbraum angepasst. Der Farbraum darf kein UCR/GCR enthalten.